



COMPARATIVA ENFRIADORES

Europa y LATAM (220 -240V / 50Hz)

MARZO 2024



COOL xs



COOL

	Producción	Bebidas frías	Bebidas frías
	Gas refrigerante	R134a	R134a
	Voltios	220 -240V / 50Hz	220 -240V / 50Hz
	Velocidad de producción (15°C temperatura producto)	50 minutos	90 - 120 minutos
1 depósito	Capacidad	-	19 l. (1 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	-	21.5 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	-	21.5 x 34 cm
	Peso	-	17 kg
	Vatios	-	170 W
	Amperios	-	1.2 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	-	Enfriado: 170 W/h Mantenimiento: 80 W/h
2 depósitos	Capacidad	15 l. (2 x 7.5 l.)	38 l. (2 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	21.5 x 60 x 72 cm	43 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	21.5 x 34 cm	43 x 34 cm
	Peso	22 kg	26 kg
	Vatios	190 W	180 W
	Amperios	1.3 A	1 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	Enfriado: 190 W/h Mantenimiento: 115 W/h	Enfriado: 180 W/h Mantenimiento: 100 W/h
3 depósitos	Capacidad	-	57 l. (3 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	-	65 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	-	65 x 34 cm
	Peso	-	32 kg
	Vatios	-	220 W
	Amperios	-	1.3 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	-	Enfriado: 220 W/h Mantenimiento: 120 W/h



COOL XS

COOL

DEPÓSITO, GRIFO Y TAPA

Grifo estándar

Smart

Smart

Grifo con sistema de bayoneta

✓

✓

Grifo opcional

Touchless

Touchless

Tapa abatible

X

✓

ILUMINACIÓN (Opcional)

Luz

X

✓

Opciones de color RGB

X

✓

PERSONALIZACIÓN

Fácil personalización con vinilo

✓

✓

Portapublicidad en depósito (opcional)

✓

✓

FUNCIONALIDADES

Ventilación vertical

✓

✓

Sistema Smart Cooling

✓

✓

Evaporador de expansión directa

✓

✓

Piezas a limpiar por depósito

6

5

CAPACIDAD

Tipo de consumo

BAJO

ALTO

Versión depósito simple

X

✓

Versión depósito doble

✓

✓

Versión depósito triple

X

✓



www.v-air.es

an Ali Group Company



the spirit of excellence