



COMPARATIVA ENFRIADORES

LATAM (115V / 60Hz)

MARZO 2024



COOL xs



COOL

	Producción	Bebidas frías	Bebidas frías
	Gas refrigerante	R290	R290
	Voltios	115V / 60Hz	115V / 60Hz
	Velocidad de producción (15°C temperatura producto)	50 minutos	90 - 120 minutos
1 depósito	Capacidad	-	19 l. (1 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	-	21.5 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	-	21.5 x 34 cm
	Peso	-	17 kg
	Vatios	-	210 W
	Amperios	-	2.5 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	-	Enfriado: 145 W/h Mantenimiento: 80 W/h
2 depósitos	Capacidad	15 l. (2 x 7.5 l.)	38 l. (2 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	21.5 x 60 x 72 cm	43 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	21.5 x 34 cm	43 x 34 cm
	Peso	22 kg	26 kg
	Vatios	270 W	250 W
	Amperios	2.8 A	2.4 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	Enfriado: 145 W/h Mantenimiento: 55 W/h	Enfriado: 215 W/h Mantenimiento: 100 W/h
3 depósitos	Capacidad	-	57 l. (3 x 19 l.)
	Dimensiones An x P x Al	-	65 x 60 x 85 cm
	Distancia entre pies An x P	-	65 x 34 cm
	Peso	-	32 kg
	Vatios	-	310 W
	Amperios	-	2.7 A
	Consumo eléctrico (A 25°C temperatura ambiente)	-	Enfriado: 295 W/h Mantenimiento: 120 W/h



COOL XS

COOL

DEPÓSITO, GRIFO Y TAPA

Grifo estándar

Smart

Smart

Grifo con sistema de bayoneta

✓

✓

Grifo opcional

Touchless

Touchless

Tapa abatible

X

✓

ILUMINACIÓN (Opcional)

Luz

X

✓

Opciones de color RGB

X

✓

PERSONALIZACIÓN

Fácil personalización con vinilo

✓

✓

Portapublicidad en depósito (opcional)

✓

✓

FUNCIONALIDADES

Ventilación vertical

✓

✓

Sistema Smart Cooling

✓

✓

Evaporador de expansión directa

✓

✓

Piezas a limpiar por depósito

6

5

CAPACIDAD

Tipo de consumo

BAJO

ALTO

Versión depósito simple

X

✓

Versión depósito doble

✓

✓

Versión depósito triple

X

✓



www.v-air.es

an Ali Group Company



the spirit of excellence